

Be sure.



Teploměr pro měření teploty jádra

testo 106 – kompaktní potravinářský teploměr



Ideálně vhodný pro aplikace v oblasti potravinářství

TopSafe: ochranné pouzdro vhodné do myčky nádobí (IP 67), chrání před nečistotami a nárazem

Malý, příruční a vždy na dosah

Akustický a optický alarm

Automatické rozpoznání konečné hodnoty (Auto-Hold)

Téměř neviditelné vpichy

Ve shodě s EN 13485 (pouze ve spojení s TopSafe)

Teploměr pro měření teploty jádra testo 106 je velmi rychlý a robustní. Jeho malý praktický tvar umožňuje, že je vždy na dosah. Díky jeho tenké a robustní měřicí špičce se výborně hodí pro rychlou kontrolu teploty jádra v gastronomii, hotelech, velkokuchyních, supermarketech, atd. Ochranné pouzdro TopSafe, které lze mýt v myčce nádobí, chrání přístroj před nečistotami, vodou a nárazem.

Testo 106 je ve shodě jak s HACCP, tak také s normou EN 13485. Podle potřeby lze uložit v přístroji hraniční hodnoty; jakmile jsou tyto hodnoty překročeny nebo podkročeny, je vyvolán akustický a optický výstražný signál. Tato funkce alarmu a automatické rozpoznání konečné hodnoty zjednodušují měření a pomohou Vám naměřené hodnoty rychle a korektně rozeznat a interpretovat.

Technická data / Příslušenství

testo 106

testo 106, teploměr pro měření teploty jádra, vč. krytky sondy, baterie a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0560 1063



Typ senzoru

Měřicí rozsah	-50 ... 275 °C
Přesnost (±1 digit)	±1 % z nam. hodn. (100 ... 275 °C) ±0,5 °C (-30 ... 99,9 °C) ±1 °C (-50 ... -30,1 °C)
Rozlišení	0,1 °C

Technická data

Skladovací teplota	-40 ... 70 °C
Provozní teplota	-20 ... 50 °C
Odezva	$t_{99} = 10$ s (v pohyblivé kapalině)
Takt měření	0,5 s
Typ baterie	3V knoflíková baterie (CR2032)
Životnost baterie	350 h
Hmotnost	80 g
Rozměr (d x š x v) délka sondy / špičky	220 x 35 x 20 mm 55 mm / Ø 15 mm
průměr sondy/ špičky	Ø 3 mm / Ø 2,2 mm
Display	1-řádkový LCD
Materiál pláště	ABS
Třída krytí	IP 67 s TopSafe
Norma	EN 13485

Sada testo 106

Sada testo 106, teploměr pro zjištění teploty jádra, vč. TopSafe (vodotěsné ochranné pouzdro, IP67), držáku přístroje, krytky sondy, baterie a výstupního protokolu z výroby

Obj.č. 0563 1063

Příslušenství

Obj. č

Příslušenství pro měřicí přístroj

TopSafe (ochranné pouzdro); vodotěsné ochranné pouzdro, vhodné pro mytí v myčce (IP67)	0516 8265	
Držák přístroje s krytkou sondy	0554 0825	
Kalibrační certifikát ISO; pro dotykové, prostorové, vpichovací a ponorné sondy; kalibrační bod 60°C	0520 0063	
Prvotní akreditovaná kalibrace teploty	31 0102 0101	
Prvotní ISO kalibrace teploty	31 0103 0101	

Testo, s.r.o.

Jinická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
fax: 222 266 748
e-mail: info@testo.cz