

We measure it.



Nyní opět zde! Vodotěsný miniteploměr

Robustní vodotěsný miniteploměr od firmy Testo pro každou oblast použití.



Nový, vodotěsný miniteploměr

Zapnout, změřit, hotovo

Konečně je to opět tady. Vodotěsný miniteploměr, který lze po použití, například po namátkovém kontrolním měření potravin, jednoduše opláchnout pod tekoucí vodou nebo dokonce očistit v myčce nádobí.

Je zcela jedno, zda se jedná o výrobce potravin, potravinářské inspektory nebo o konzumenty, chladírenské techniky a nebo topenáře, o fotografické, či chemické laboranty - tento miniteploměr je vhodný pro četné uživatele a je univerzální.



Nové technické vlastnosti:

- Vodotěsný, třída krytí IP67
- Měřicí rozsah -20 ... 230 °C
- Přejít mezi °C / °F stisknutím tlačítka
- Zobrazení stavu baterie
- MAX / MIN a tlačítko HOLD
- Snadno vyměnitelná baterie
- Délka sondy 120 mm
- Ochranné pouzdro jako držák

Nový vodotěsný miniteploměr nahrazuje
objednací číslo 0560-1112 !

Nové objednací číslo: 0560 1113

Spolehlivý průvodce pro každou aplikaci

Například pro namátková kontrolní měření ve výrobě potravin.



Pro měření teploty vzduchu na nejrůznějších místech.



Pro měření kapalin, například chemikálií v laboratoři.



Vaši mini-specialisté pro každé, jen představitelné, měření teploty

Malé ponorné a vpichovací teploměry se snadnou obsluhou měří jak teplotu vzduchu, tak také teplotu v měkkých nebo sypkých hmotách a v tekutinách. Jsou univerzálně použitelné, ať už v potravinářském, farmaceutickém průmyslu nebo v oblasti vytápění a ventilace.



Standardní vpichový miniteploměr

- Dobře čitelný, velký displej
- Zobrazení stavu baterie
- Snadná, rychlá výměna baterie
- Přechod mezi °C / °F stisknutím tlačítka
- Měření -50 ... 150 °C
- Délka sondy 133 mm
- Ochranné pouzdro jako držák

Objednací číslo: 0560 1110



Vpichový miniteploměr s prodlouženou délkou sondy

Jestliže je cíl měření špatně přístupný nebo je k dispozici málo místa pro měření, je vhodná prodloužená sonda s délkou 213 mm. Pro měření velmi horkých produktů, má teploměr vyšší měřicí rozsah -50 ... 250 °C.

Objednací číslo: 0560 1111

Povrchový miniteploměr

- Univerzálně použitelný pro měření teploty povrchů
- Dobře čitelný, velký displej
- Zobrazení stavu baterie a snadná výměna baterie
- Délka sondy 120 mm
- Průměr měřicí plošky 15 mm
- Měřicí rozsah -50 ... 300 °C

Objednací číslo: 0560 1109

Pro zjišťování okolních teplot.



Ochranné pouzdro s klipsem.
Stále s sebou a kdykoliv na dosah.



A když se teploměr ušpiní,
jednoduše se opláchne pod
tekoucí vodou.





Technická data

	Vodotěsný miniteploměr	Miniteploměr	Miniteploměr	Povrchový miniteploměr
Měřicí rozsah	-20 ... 230 °C	-50 ... 150 °C	-50 ... 250 °C	-50 ... 300 °C
Délka sondy	120 mm	133 mm	213 mm	120 mm
Přesnost (±1 digit)	±1 °C (-20 ... 53,9 °C) ±0,8 °C (54 ... 90 °C) ±1 °C (90,1 ... 180 °C) ±1,5 °C (180,1 ... 230 °C)	±1 °C (-10 ... 99,9 °C) ±2 °C (-30 ... -10,1 °C) ±2 % z n. h. (100 ... 150 °C)	±1 °C (-10 ... 99,9 °C) ±2 % z n. h. (100 ... 199,9 °C) ±3 % z n. h. (200 ... 250 °C)	±1 °C (-30 ... 250 °C) ±2 % (zbytek rozsahu)
Rozlišení	0,1 °C (-19,9 ... 199,9 °C) 1 °C (zbytek rozsahu)	0,1 °C (-19,9 ... 150 °C) 1 °C (zbytek rozsahu)	0,1 °C (-19,9 ... 199,9 °C) 1 °C (zbytek rozsahu)	0,1 °C (-19,9 ... 199,9 °C) 1 °C (zbytek rozsahu)
Provoz. teplota	-10 ... 50 °C			
Typ baterie	Knoflíková baterie LR44			
Displej	LCD 1-řádkový			
Záruka	2 roky			

Objednávka faxem!

Počet	Objednávám, zašlete mi, prosím:	Obj. č.	Kč
	Vodotěsný miniteploměr, třída krytí IP67, do 230 °C, délka 120 mm, s ochranným pouzdrům pro sondu	0560 1113	790,-
	Standardní vpichový miniteploměr	0560 1110	535,-
	Standardní vpichový miniteploměr s prodlouženou sondou	0560 1111	845,-
	Povrchový miniteploměr	0560 1109	790,-

Adresát

Testo, s.r.o.
Jinonická 80
158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
fax: 222 266 748
e-mail: info@testo.cz
internet: www.testo.cz

Odesílatel

Jméno a příjmení Ulice, č.

Firma PSČ/místo

Telefon/Fax e-mail

Oddělení Datum, podpis (pouze u objednávky)